

SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO CARRELLATI AIR HEATING & CONDITIONING TROLLEYS



**OROFLAM**[®]
BRUCIATORI - GRUPPI TERMICI

GENERATORE D'ARIA CALDA CARRELLATO

WARM AIR HEATER TROLLEY

MODELLO - TYPE: 20 S/M



Potenza termica <i>Thermic power</i>	20.000 kcal h
	23,3 kW
Temperatura massima dell'aria di mandata <i>Maximum outlet air temperature</i>	90°C
Portata d'aria - <i>Air capacity</i>	1600 m ³ /h
Tensione di alimentazione <i>Electric supply</i>	220 V 50 Hz
Potenza assorbita - <i>Power consumption</i>	650 W
Potenza motore ventilatore <i>Fan motor power</i>	370 W
Alimentazione bruciatore - <i>Burner fuel</i>	Gasolio - <i>Light oil</i>
Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i>	32 l
Bruciatore - <i>Burner</i>	Oroflam 2001 5PC
Lunghezza - <i>Length</i>	990 mm
Larghezza - <i>Width</i>	620 mm
Altezza - <i>Height</i>	950 mm
Peso (a serbatoio vuoto) <i>Weight (with empty tank)</i>	90 kg

MODELLO - TYPE: 25 S/M



Potenza termica <i>Thermic power</i>	25.000 kcal h
	29,1 kW
Temperatura massima dell'aria di mandata <i>Maximum outlet air temperature</i>	90°C
Portata d'aria - <i>Air capacity</i>	1600 m ³ /h
Tensione di alimentazione <i>Electric supply</i>	220 V 50 Hz
Potenza assorbita - <i>Power consumption</i>	650 W
Potenza motore ventilatore <i>Fan motor power</i>	370 W
Alimentazione bruciatore - <i>Burner fuel</i>	Gasolio - <i>Light oil</i>
Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i>	32 l
Bruciatore - <i>Burner</i>	Oroflam 2001 5PC
Lunghezza - <i>Length</i>	990 mm
Larghezza - <i>Width</i>	620 mm
Altezza - <i>Height</i>	950 mm
Peso (a serbatoio vuoto) <i>Weight (with empty tank)</i>	90 kg

La camera di combustione è costruita in acciaio INOX AISI 430.
Il diametro del tubo di scarico dei gas combusti è di 126 mm.

*The combustion chamber is INOX AISI 430 steel made.
The exhaust smoke tube diameter is 126 mm.*

CONDIZIONATORE CARRELLATO

AIR CONDITIONER TROLLEY

MODELLO - TYPE: ACT 12/1 - ACT 12/2



Potenza frigorifera <i>Refrigerating power</i>	12.000 BTU/h 3500 W
Potenza assorbita totale <i>Total power consumption</i>	1440 W
Refrigerante - <i>Refrigerating gas</i>	R 407 C
Carica refrigerante <i>Refrigerating gas load</i>	970 g
Alimentazione - <i>Electric supply</i>	230 V 50 Hz
Portata d'aria ventilatore interno <i>Inner fan air flow</i>	max 750 m ³ /h min 650 m ³ h
Potenza assorbita ventilatore interno <i>Inner fan power consumption</i>	max 105 W
Portata d'aria ventilatore esterno <i>External fan air flow</i>	1300 m ³ /h
Potenza assorbita ventilatore esterno <i>External fan power consumption</i>	max 75 W
Lunghezza - <i>Length</i>	930 mm
Larghezza - <i>Width</i>	462 mm
Altezza - <i>Height</i>	1020 mm
Peso - <i>Weight</i>	63 kg



- Le unità carrellate possono lavorare da sole oppure accoppiate in serie: le bocche di mandata e di ritorno di tutti i modelli hanno un diametro di 250 mm con attacco a baionetta.

Trolley units can work alone or connected in series: air inlet and air outlet have a 250 mm diameter with bayonet connection.

- I generatori d'aria calda sono corredati di termostato remoto, il condizionatore carrellato è fornito con comando a parete (mod. ACT 12/1) oppure con telecomando (mod. ACT 12/2).

Warm air heater trolleys are supplied with remote thermostat, the air conditioner trolley is supplied with wall control box (type ACT 12/1) or with telecontrol (type ACT 12 2).

- Tutte le unità carrellate sono corredate delle flangie di attacco per tubo corrugato (si veda la foto del mod. 25 S/M) e del tubo per il camino (nel caso dei generatori d'aria calda carrellati).

All the trolley units are supplied with connection flanges for wrinkled tube (see picture of type 25 S/M) and with exhaust smokes tube (in case of warm air heater trolleys).

- La verniciatura standard per i generatori d'aria calda è azzurra e rossa (si veda la foto del mod. 20 S/M) mentre per il condizionatore carrellato è bianco papiro (come da foto): per quantità minime di 10 pezzi è possibile personalizzare il colore.

Standard painting for warm air heater trolleys is blue and red (see picture of type 20 S/M) while for the air conditioner trolley is white papyrus (as in the picture): for a minimum quantity of 10 pieces it is possible to have a color upon request.



GRUPPO UFFICI - OFFICES

TUTTI I DATI ESPOSTI SONO PURAMENTE INDICATIVI - ALL DATA INDICATED ARE ONLY APPROXIMATE

OROFLAM s.r.l. BRUCIATORI - GRUPPI TERMICI - Cod. Fisc. e P.I. 03902000235
 Sede, Uffici e Stabilimento: 37049 VILLA BARTOLOMEA (VR) - ITALY
 Via Olmetto, Z.A.I. - Telefono 0442.659096 - Fax 0442.659084
 Indirizzo Internet: <http://www.oro-flam.it>